

HT 248 PPB

Diagonale 60,45 cm / 23.8" pouces
LED rétro-éclairage – format 16:9

- 23.8" Écran tactile rétro-éclairage LED
- 1920 x1080 Affichage Full HD
- P-Cap 10 points tactiles simultanés
- Angle de vision ultra large de 178° / 178°
- Dureté ≥7H
- DP + HDMI + VGA
- HUB USB 3.0 : 1 en haut, 2 en bas
- Verre bord à bord
- Conception ultra-mince
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Support ergonomique Smart réglable
- Mode sans scintillement et faible lumière bleue
- Monture VESA + Y compris les options de montage paysage et portrait



60,45 cm / 23.8"

Partie. No.: HT 248 PPB

Taille, Résolution



Rapport d'image 23,8"
16:9



Full HD
1920 x 1080

Connexion, Haut-parleurs



HDMI
DP
VGA



Haut-parleurs stéréo
intégrés

Angle de vue, Vesa



Angle de vision ultra-
large de 178°




Fixation murale VESA

Caractéristiques écran tactile



Toucher 10
points
simultanés



TOUCH TO
USB LINK

Lien USB





≥7H
Surface



Support
réglable

Taille d'affichage	Diagonale 60,45cm / 23.8" pouces
Type de panneau	TFT – Rétroéclairage LED
Format de l'écran	16:9
Résolution (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Luminosité	300 cd/m ² (Panneau) – 250 cd/m ² (Moniteur)
Contraste (Typique)	3.000:1 (Typique)
Contraste (Actif)	10.000.000:1 (Actif)
Angle de vision L/R; U/D	178° H – 178° V (CR > 10)
Temps de réponse	8 msec
Taille du Pixel	0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm
Type de tactile	Type capacitif projeté – Toucher 10 points simultanés
Couleurs de l'écran	16,7 millions de couleurs
Fréquence Horizontale	31 ~ 83 kHz
Fréquence Verticale	56 ~ 75 Hz
Fréquence maxi de l'écran	1920 x 1080 @ 60Hz
Entrée 1	D-Sub (VGA)
Entrée 2	HDMI 1.4
Entrée 3	DP 1.2
Haut-parleurs	Oui, 1,5W x 2 ; Sortie audio pour écouteurs x 1
Consommation	Allumé : 14 W ; Veille : 0,3W ; Éteint : 0,3 W
Alimentation AC	Adaptateur d'alimentation externe : Entrée : 100 ~ 240 volts CA ; 50 ~ 60 Hz Sortie : 12V – 3A
Dimension moniteur	549,84 x 49,15 x 333,2 mm (L x P x H)
Dimension emballage	630 x 123 x 439 mm (L x P x H)
Poids Net / Poids Brut	4,5 Kg / 6,1 Kg

Montage VESA	100 x 100 mm
Socle moniteur	Support réglable intelligent (type "livre")
Inclinaison / Kensington Lock	15° ~ 70° (+1/-3°) / Oui
Protection d'écran	Épaisseur 1,2 ± 0,1 mm; Matériel OGS
Dureté / Transmittance	≥7H Surface du panneau durci / 88%
Contrôles	Menu, Bri (+), Vol (-), Entrée/Entrée, Alimentation
Couleurs	Chaud, Naturel, Froid, Mode Utilisateur
Modes pré-réglage	PC, Film, Jeu, Modes ECO
Affichage sur écran	15 langues OSD
Accessoires	Alimentation externe; Câble d'alimentation (1,5m); Câble HDMI (1,5m); Câble USB 3.0 (B-A) (1,8 m); Carte de garantie; Guide de démarrage rapide
Autres caractéristiques	HUB USB 3.0 : 1 flux montant, 2 flux descendant Mode sans scintillement et faible lumière bleue
Orientation	Paysage, Portrait



Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HT248PPB
Classe d'efficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	D
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	14 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	14 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,3 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,3 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	60,45 / 23.8"
Resolution	1920 x 1080

PARTIE. NO.:
HT 248 PPB



