


## HS 249 PSB

60,45 cm / 23.8" Diagonale  
LED Backlight – Format 16:9

- 23.8" 16:9 LED Backlight Monitor
- 1920 x 1080 Auflösung Full HD 1080p
- 178° /178° breiter Betrachtungswinkel
- Triple Input: DP + HDMI + VGA
- Eingebaute Stereolautsprecher
- Eingebautes Netzteil
- nahezu Randloses Display
- Ultraflaches Design und sehr schmale Ränder
- Aluminium Randstreifen
- Monitorstand und Fuß aus Metall
- Neigbar und montierbar (VESA)
- Energieeffizient
- Geringer Blaulichtanteil
- Flimmerfrei
- Umweltfreundlich



60,45 cm / 23.8"

Part. No.: HS 249 PSB

### GRÖßE, AUFLÖSUNG

**23.8"**  
23.8"  
16:9  
Seitenverhältnis

**1920 x 1080**  
Full HD  
1920 x 1080

### EINGÄNGE, LAUTSPRECHER

 Display Port  
HDMI  
VGA

 Eingebaute  
Stereo  
Lautsprecher

### BLICKWINKEL, DESIGN

 178°  
Breiter  
Blickwinkel

 Ultra-Slim  
Ultraflaches Design  
Monitorbeine aus  
Metall

### ANDERE EIGENSCHAFTEN

 Umwelt  
freundlich



 Low  
Blue  
Light  
Mode Blaulicht  
arm

 Neigbar

 Flicker  
Free flimmer  
frei

Bildschirmgröße	60,45cm / 23.8" Diagonale
Paneltyp	TFT – LED Backlight VA Type Panel (*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit	250cd/m <sup>2</sup>
Kontrast (Nativ)	3.000:1 (Nativ)
Kontrast (Aktiv)	10.000.000:1 (Aktiv)
Blickwinkel L/R; U/D	178° H – 178° V (CR >10)
Reaktionszeit	5 Millisekunden
Pixelabstand	0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm
Displayoberfläche	Entspiegelt
Displayfarben	16.7M Farben
Horizontale Frequenz	30 ~ 83 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 75 Hz
Max Display Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Input 1	D-Sub (VGA)
Input 2	HDMI 1.4
Input 3	DP 1.1
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2W x 2; Kopfhöreranschluss
Energieverbrauch	An: 19W; Stand-by: 0,3W; Aus: 0,3W
Stromquelle	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Produktabmessung	540,7 x 181,6 x 401,9 mm (W x D x H)
Verpackungsabmessung	623 x 109 x 420 mm (W x D x H)
Netto / Brutto Gewicht	3,6 Kgs / 4,8 Kgs
Gehäuse und Fußfarbe	Arm / Füße / Zierleiste: Titanium Gray Rückseite: Black texture Aluminiumlinien am Rand und unterem Displayrand

VESA Anschluss	75 x 75 mm
Monitor Ständer	Normaler Ständer
Neigbar / Kensingtonschloss	-5° ~ 15° / Yes
Pivot / Schwenken	- / -
Bedienelemente	Ein-/Ausschalter und 5 Navigationstasten
Farbeinstellungen	Warm, Natürlich, Kalt, Bluish, sRGB, Benutzerdefiniert
Voreinstellungen	Standard, Film, Movie, Web, Textmodus
Bildschirmanzeige	14 OSD Languages
Lieferumfang	Stromkabel (1,5m); HDMI Kabel (1,5m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung
Andere Eigenschaften	Flimmerfrei / Reduzierter Blaublichtmodus



Supplier's Name	HANNspree
Model Name	HS249PSB
Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR)	F
Annual Energy Power Consumption (kWh/1000h)	19 kWh/1000h
On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)	19 W
Off mode power demand (W)	0,3 W
Standby mode power demand (W)	0,3 W
Screen Diagonal (cm / inches)	60,45cm/23.8"
Resolution	1920 x 1080

PART. NO.:  
HS 249 PSB



4 711404 022791 >