

HP 246 PDB

Diagonale 60,96 cm / 24 pouces
Rétroéclairage LED – Format 16:10

- Moniteur à rétroéclairage LED 24" 16:10
- Résolution WUXGA 1920 x 1200
- Angle de vision ultra large de 178° / 178°
- Double Entrées: Display Port + HDMI
- Chaîne en marguerite, sortie DP
- Image dans l'image / Image par image
- HUB USB 3.0, 1 vers le haut - 4 vers le bas
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Inclinable et mural (VESA)
- Support multifonctionnel réglable en hauteur
- Fonction rotation à 90° et pivotement
- Faible consommation d'énergie et modes multi-vidéo
- Mode sans scintillement et faible lumière bleue



60,96 cm / 24"

Partie. No.: HP 246 PDB

TAILLE, RÉOLUTION



24"
Format 16:10

CONNECTIVITÉ



DP
HDMI


DP
HDMI

ANGLE DE VISION, PIP



Angle de vue ultra large
178°

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES



Support avec hauteur
réglable.



Pivotement



WUXGA
1920 x 1200



Chaîne de marguerite
Sortie DP



Image dans l'image




Inclinaison




Rotation

Taille d'écran	Diagonale 60,96cm / 24 pouces
Type d'écran	TFT – Rétroéclairage LED, Panneau ADS (*)
Rapport d'image	16:10
Resolution (H x L)	1920 x 1200 WUXGA
Luminosité	300cd/m ²
Contraste (Typ.)	1.000:1 (Typ)
Contraste (Actif)	80.000.000:1 (Actif)
Angle de vue L/R ; U/D	178° H – 178° V (CR > 10)
Temps de réponse	4 msec (avec OD)
Taille de pixel	0.274 (H) x 0.274 (V) mm
Surface d'écran	Anti-éblouissement, niveau de brume 25 % ; Revêtement de dureté 3H
Couleurs affichables	16,7 millions de couleurs
Fréquence horizontale	30 ~ 83 kHz
Fréquence verticale	56 ~ 75 Hz
Fréquence maximale de l'écran	1920 x 1200 @ 60Hz
Entrée 1	HDMI
Entrée 2	DP 1.2
Production	DP (pour Daisy Chain)
Haut-parleurs intégrés	Oui, 1,5 W x 2 ; Sortie audio pour écouteurs
Consommation énergétique	Allumé : 13,59W ; Veille : 0,3W ; Éteint : 0,28 W (consommation d'énergie liée à la version 8.0 de l'EPA Energy Star)
Alimentation secteur	CA 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 65 Hz
Dimensions du produit	556,8 x 245 x 562,9 mm avec support (L x P x H)
Dimensions du packaging	630 x 209 x 438 mm (L x P x H)
Poids net / brut	7,2 Kg / 9,2 Kg
Lunette et plan de couleur	Lunette/Bras/Base/Couvercle Arrière Mat

Système de montage VESA	100 x 100 mm
Support d'écran	Support réglable en hauteur (levage de 117 mm)
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-5° ~ 30° / Oui
Pivotement / Rotation	Oui 90° Horaire / Gauche : 170° - Droite : 170°
Contrôles	1,2, Puissance
Couleurs	9300, 6500, 5500, mode utilisateur
Modes pré-réglage	Modes PC, Film, Jeu, ECO
Affichage sur écran	11 langues OSD
Hub USB intégré	USB 3.0 : 1 en amont, 4 en aval **
Autres caractéristiques	Mode sans scintillement / faible lumière bleue Image dans l'image / Image par image
Accessoires	Câble d'alimentation (1,5m); Câble HDMI (1,5m); Carte de garantie; Guide de démarrage rapide



22 kWh/1000h



22 kWh/1000h



Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HP246PDB
Classe d'efficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	F
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	22 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	22 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,3 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,4 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	61cm / 24"
Résolution	1920 x 1200

PARTIE. NO.:
HP 246 PDB



4 711404 023460 >