

HT 221 PPB

54,6 cm / 21.5" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 21,5" Touch Monitor LED Backlight
- 1920 x1080 Full HD Auflösung
- 10-Punkt Touch, P-Cap Technologie
- 178° / 178° ultraweiter Betrachtungswinkel
- Eingänge: DP, HDMI, VGA
- Eingebaute Stereolautsprecher
- IP65 Schutzart
- Display Schutz: Dicke 3mm
- Multi-Video Einstellungen
- Wandmontage VESA
- Edge to Edge Design ohne erhöhten Rahmen
- Touch-Through Glass (available upon request*)



Standfuß Nicht enthalten. Ein VESA kompatibler Monitorständer kann zusätzlich erworben werden.
The monitor stand is not included. A VESA compatible stand can be purchased separately for desktop usage.

54,6 cm / 21.5"

Part No.: HT 221 PPB

Größe, Auflösung



21.5" - 16:9
Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

Anschlüsse, Lautsprecher



VGA
HDMI
DP



Eingebaute Stereo
Lautsprecher

Betrachtungswinkel, VESA



178° ultraweiter
Betrachtungswinkel



Wandmontage
VESA

Andere Eigenschaften



10
Punkt
Touch



IP65





Helligkeit

350cd/m²



≥ 6H
Härte

Bildschirmgröße	54,6cm / 21.5" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight, IPS Panel *
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (Nativ)	350 cd/m ² (Panel) – 300 cd/m ² (Monitor)
Kontrast (Nativ)	1.000:1 (Nativ)
Kontrast (Aktiv)	5.000.000:1 (Aktiv)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H – 178° V (CR >10)
Reaktionszeit	4 msec (mit OD)
Pixelabstand	0,248 (H) x 0,248 (V) mm
Touch Technologie	Projected Capacitive Type – 10 Punkt Touch Cover Glass + LOCA + ITO Glass
Bildschirmfarben	16.7M Farben
Horizontale Frequenz	30 ~ 83 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	D-Sub (VGA)
Eingang 2	HDMI
Eingang 3	Display Port
Eingang 4	USB 3.0 x 1 (Touchfunktion)
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2W x 2; Kopfhöreranschluß
Energieverbrauch	An: 13 W; Stand-by: 0,5W; Aus: 0,3W
Stromquelle	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 65 Hz
Produktmaße	510,9 x 313 x 49,1 mm (B x H x T)
Verpackungsmaße	603 x 435 x 109 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	4,14 Kg / 5,34 Kg (± 0,3Kg)



VESA Aufnahme	100 x 100 mm
Monitorstandfuß	Nicht enthalten. Ein VESA kompatibler Monitorständer kann zusätzlich erworben werden.
Neigbar/ Kensington Lock	- / Ja
Display Schutz	Dicke 3.0 mm
Hartglasschutz	Härte ≥6H / ≥85%
IP Schutzart	IP 65 ** (Vorne), Wasser und Staub Schutz
Bedienelemente	Menü, (+), (-), AUTO, Power
Farbeinstellungen	9300, 6500, 5500, User Mode
Voreinstellungen	PC, Movie, Game, ECO Modes
Bildschirmanzeige	11 OSD Sprachen
Zubehör	Stromkabel (1.5m); HDMI Kabel (1.5m); USB 2.0 (B-A) Kabel (1.8m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung

Supplier's Name	HANNspree
Model Name	HT221PPB
Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR)	D
Annual Energy Power Consumption (kWh/1000h)	13 kWh/1000h
On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)	13 W
Off mode power demand (W)	0,3 W
Standby mode power demand (W)	0,5 W
Screen Diagonal (cm / inches)	54,6cm / 21,5"
Resolution	1920 x 1080

PART NO.:
HT 221 PPB



4 711404 023347 >

